

HANTERING & UNDERHÅLL

HAMMERGLASS REFLECT

Läs hela dokumentet innan emballaget öppnas! Dokumentets innehåll ska vara känt för den/de personer som ansvarar för framtida underhåll.

TRANSPORT OCH HANTERING

- Skarpa verktyg, knivar eller föremål som kan orsaka repor får ej användas vid hantering.
- Skyddsfolien på produktens framsida ska sitta kvar under hela montaget.
- Undvik att placera materialet på orena ytor. Kontrollera att materialet är väl skyddat så att inte smuts, sand eller andra partiklar kan komma i kontakt med ytorna och repa dessa under transport/hantering. Repor, skador, märken eller andra problem som uppstår under installation och användning täcks inte av produktgarantin.
- Ytskiktet på produktens baksida ska hanteras varsamt. Om baksida repas/skadas kommer skadan att synas genom spegelytan.

GARANTI

Garantitiden på Hammerglass Reflect är 2 år. Garantin omfattar åldersrelaterad missfärgning av själva glaset, sprickbildning samt bräckage. **Genom att öppna emballaget accepterar du att garantin upphör att gälla om instruktionerna i detta dokument inte har följts vid transport, förvaring, installation eller rengöring.** En felaktigt hanterad vara omfattas inte heller av reklamationsrätt.

KVALITETSBEDÖMNING

Kvalitetsmässigt är spegelbilden i Hammerglass Reflect nästan jämförbar med traditionella speglar i glas, men det kan förekomma förvrängningar, vilket främst påverkas av storleken på produkten. Detta utgör ingen grund för reklamation.

- Vid tillverkningsprocessen kan det uppstå små svarta/vita prickar, streck eller märken i den reflekterande ytan. Fenomenet uppträder inte på alla produkter, och normalt förekommer inga prickar alls. I värsta fall kan ett fåtal prickar finnas på en hel produkt. **Dessa märken utgör ingen grund för reklamation.**
- Produktens baksida är belagd med en vit skyddande färg som är ömtålig, där minsta skada kan komma att synas som ettärke i den reflekterande ytan. Under hantering av produkten i samband med montage är det därför av yttersta vikt att den vita målade ytan hanteras MYCKET VARSAMT så att inte tryckskador eller repor kan uppstå (t ex vid ovarsamt påförande av lim).

INSTALLATION

Lim

Hammerglass Reflect kan limmas direkt på väggen. Vid limning får endast av Hammerglass rekommenderat lim användas (svart Teroson MS 9220). Limmet stryks direkt på väggen (eller MYCKET FÖRSIKTIGT på produktens baksida, med en mjuk tandad plastspatel).

Vi rekommenderar att väggunderlaget primas innan limning om väggunderlaget är poröst, har en sugande yta eller om väggen är nymurad.

Genomgående skruv

Vid skruvmontage får hål ej försänkas. Vi rekommenderar att produkten beställs med förbearbetade hål. Skruvhuvudet ska ha platt (ej försänkande) undersida och skruven får inte spännas för hårt. Efter montaget bör produkten förseglas för att undvika att fukt tränger in bakom. Använd ej ättiksbaserad silikon,

Toppförsegling

Om produkten toppförseglas får silikonet inte vara ättiksbaserat. Vid toppförsegling får endast av Hammerglass rekommenderat silikon användas.

Hammerglass Fixpoint

Hammerglass Reflect kan beställas med förbearbetade hål och Fixpoint-fästen.

Klämfäste

Klämfäste/spegelhållare ska vara försedd med mjuk icke-repande packning.

Stora storlekar av Hammerglass Reflect

Vid större spegelytor (1500x2000 mm) ska spegelglas limmas på en plan yta (lämplig skiva väljs beroende på miljö) för att garantera bästa optiska effekt.

RENGÖRING

Generellt rekommenderas rengöring med milt fönsterputsmedel. Mindre fläckar och klotter kan avlägsnas med lösningsmedel som isopropanol eller lacknafta. Aceton bör undvikas. Rengöring får endast ske med mjuk trasa eller gummiskrapa som är fri från hårda partiklar. Skarpa verktyg eller föremål som kan orsaka repbildning får ej användas.

Om spegelytan är skadad

Även om Hammerglass är resistent mot de flesta vanligt förekommande kemikalierna, bör användning av kemikalier undvikas. En skadad spegelyta tål inte kemikalier och omfattas inte av garantin. En skadad yta tål endast rengöring med tvålatten, förutsatt att tvålen inte innehåller lösningsmedel eller andra kemikalier. Om det finns repor eller bubblor på spegelytan rekommenderar vi att spegeln byts ut.

Statisk elektricitet

Statisk elektricitet försvinner om rutorna torkas med en mjuk trasa och en blandning av vatten och lite vanligt sköljmedel. Ta bort eventuellt spill med en gummiskrapa som inte innehåller hårda partiklar.