

**Öppnar luckan för att torka disken**

Vår AirDry-teknik avslutar varje diskprogram med frisk luft. Luckan öppnas automatiskt och lämnas på glänt under den sista delen av torkningsfasen utan att du behöver göra någonting. Luft kan då komma in och cirkulera i maskinen och gör att disken blir helt torr.

Vår AirDry-teknik avslutar varje diskprogram med frisk luft. Luckan öppnas automatiskt och lämnas på glänt under den sista delen av torkningsfasen utan att du behöver göra någonting. Luft kan då komma in och cirkulera i maskinen och gör att disken blir helt torr.

Produktfördelar**Effektiv diskning av den smutsigaste disken**

Intensivprogrammet försäkrar en effektivt och kraftfull rengöring för den smutsigaste disken med hjälp av 70°C-vatten

- Panel med symboler
- Torksystem: AirDry
- Bestickkorg
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre spolarm
- Övre korgen går enkelt att justera i höjddled
- Överkorg med: Fällbar kopphylla
- Underkorg med: Fasta tallriksstöd
- Program: 90 Min, Eco 50°, Intensiv 70°, Quick 60° 30 min, Avsköljningsprogram
- Fördröjd start 3h

Snabbt och effektivt resultat

När du har en mindre laddning disk passar detta 30 minuter snabba program, tidssparande med perfekt diskresultat.

Känn dig lite friare – fördröj starten av programmet med 3 timmar

Tack vare funktionen fördröjd start kan du programmera den här diskmaskinen så att den påbörjar nästa program upp till tre timmar senare.



Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Tilloppsslang, typ	Hetvattengummislang
Antal kuvert	13	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Energiklass	F	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Ljudnivå (dB)	49	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Färg	Vit	Sprayarm, typ	Standard
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Extra inställningar	-
Antal program	5	Hjul	2 adj feet + 1 front adj rear foot;Adj 0 to 6 cm
Antal temperaturer	3	Upphöjd installation	Nej
HöjdxBreddxDjup, mm	818x596x590	Display	LED indikator
Ljudklass	C	Installation	Fristående
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Nettovikt, kg	34.3
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	EAN-kod	7332543777358
Invändig belysning	Nej	Produktnummer (PNC)	911 549 094
DoorFitKit	Nej		
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	104		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömningsslang, cm	150		
Säkring, A	10		
Tilloppsslang, cm	150		

PSGBDW170DE00002

