

Produktblad nr. 12827.00

2022.05



ADORA® Opus Plus blandare för handfat

Krom

Villkor för installation och användning:

Användning av armaturen i byggnader som omfattas av byggreglernas bestämmelser om ljudförhållanden och vattenflöde, kan göras enligt de riktlinjer som anges i DS 439 (Standard för vatteninstallationer).

Drift:	1 handtag för vattenflöde och blandning av kallt och varmt vatten
Montering:	På bänkskiva, används när man har ett högt fristående handfat. Åtkomst underifrån genom 10 mm Kombi Flex®-slangar
Utlopp:	Fast utloppspip med luftblandare
Ljudklass:	Grupp 2
Testtryck:	50 kPa (Tryckförlusten ovanför armaturen vid antaget vattenflöde är max 50 kPa)
Vattenflöde:	16 liter per minut vid 3 bars vattentryck
Inloppstemp.:	Max 80°C
Provningsstryck:	16 bar
Material:	Mässing
Reglering:	Vattenflöde, keramisk insats
Indikator:	Kallt: C Varmt: H
Testnorm:	DS/EN817
Godkännande:	Godkänd för dricksvatten GDV 04/00106
Märkning:	ADORA® logo

Tillbehör: Bottenventil med bräddavlopp, 2 st. Kombi Flex® kopplingslangar 10 mm 3/8" x 500 mm

Monteringshål: min. 35 - max. 45 mm. Bordsskivans tjocklek max. 30 mm

Garanti: 10 års garanti mot dropp och tillverkningsfel

Friskrivning: Bristande underhåll, felaktig användning, felaktig installation, frostsador och skador efter förkalkning

