

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Sladdlösa mutterdragare

GDS 18V-1600 HC



Otrolig sladdlös effekt: 3/4" mutterdragare med högt moment och BITURBO Brushless-teknik

De viktigaste data

Batterispänning	18,0 V
Max. vridmoment	1 600 Nm
Oscillationsfrekvens obelastad	0-800 v/min

Beställningsnummer 0 601 9M1 000

Tekniska data

Tekniska data

Vridmoment inställningsområde, min/max, 1:a växeln	0/600 Nm
Vridmoment inställningsområde, min/max, 2:a växeln	0/1100 Nm
Vridmoment inställningsområde, min/max, 3:e växeln	0/1600 Nm
Oscillationsfrekvens obelastad	0-800 v/min
Varvtal obelastad (1:a nivån)	0-800 v/min.
Varvtal obelastad (2:a nivån)	0-1.300 v/min.
Varvtal obelastad (3:e nivån)	0-1.750 v/min.
Momentlägen	3
Vikt exkl. batteri	3,2 kg
Max. vridmoment	1 600 Nm
Slagfrekvens (1:a nivån)	0-1.550 slag/min.
Slagfrekvens (2:a nivån)	0-2.200 slag/min.
Slagfrekvens (3:e nivån)	0-2.350 slag/min.
Batterispänning	18,0 V
Verktvghållare	3/4" fyrkant
Brytmoment, max.	2 200 Nm
Förpackningsmått (bredd x längd x höjd)	270 x 288 x 109 mm

Ljud-/vibrationsnivå

Maxstorlek vid skruv- och mutterdragning

Vibrationsemissionsvärde ah	16,5 m/s ²
Osäkerhet K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Maximerad effekt med sladdlös frihet tack vare BITURBO Brushless-teknik och ProCORE18V-batterier
- Exceptionellt kraftfull mutterdragare med ett åtdragningsmoment på 1 600 Nm och ett brytmoment på 2 200 Nm
- Läget Auto Bolt Release (ABR) säkerställer bekväm hantering genom att undvika förlust eller sänkning av bultar och muttrar i metall

AMP Share **BITURBO**
POWERED BY BOSCH BRUSHLESS

