

3M Science.
Applied to Life.™



Tre sorters silvertejp som klarar allt

3M™ Vävtejper i DT-Serien



Var beredd på dagens utmaningar

Ta dig an dina dagliga uppgifter med 3M™ Vävtejper i DT-serien i tre tjocklekar. De rullar inte ihop sig, har en jämn avspolning och är enkla att riva av rullen för hand för optimal användarvänlighet

Bildförstoring som visar den unika ytan på 3M™ Super Duty-vävtejp DT17



Rullarna som du alltid vill ha till hands

3M™ Vävtejper i DT-serien är enkla att riva av för hand, har hög dragstyrka och är formbara.



3M™ Vävtejp för alla ändamål DT8



Formbar med omedelbar vidhäftning

Unik utformning som ger stark och omedelbar vidhäftning samt maximal formbarhet



- Perfekt för ojämna ytor och snabb märkning
- Bra dragstyrka för lätt buntning
- Använd för snabba reparationer, skarvning, tillfällig fästning och snabba vidhäftningar



3M™ Kraftig Vävtejp DT11



Mångsidighet och fäststyrka

Utmärkt fäststyrka och prestanda som gör tejen till det perfekta valet för krävande reparationer



- Fäster omedelbart och sitter kvar på oregelbundna ytor som är svåra att få fäste på utan att lossna – även på de flesta plaster
- Vattentåligt polyetenbelagt ryggmateriel som motstår slitage och lätt nötning – utmärkt för att säkra tillfälliga golvskydd
- Fukttålig tätning för många olika typer av förseglingar, som rörtätning och fastsättning av tunga presenningar
- Kanter med låg vidhäftningsförmåga som håller rullarna rena



3M™ Super duty Vävtejp DT17



Extra tjock för de svåraste reparationerna

Extra tjockt, vattentåligt ryggmateriel som står emot slitage och nötning samtidigt som den är enkel att riva av för hand



- Gummibaserat häftämne som fäster snabbt och säkert på en mängd olika ytor, bland annat metall, glas, plast och tät betong
- Utmärkt för reparationer, förseglingar, tunga buntningar och skyddar ytor och metalldelar mot översprutning vid sandblästring
- Överlägsen styrka för de mest krävande användningsområdena
- Kanter med låg vidhäftningsförmåga som håller rullarna rena

Information om vävtejp

Ta dig an dina dagliga uppgifter med tre tejper i tre tjocklekar.

3M™ DT-Serien	Ryggmaterial	Häftämnestyp	Tjocklek (mm)	Dragstyrka i N/cm	Brottöjning i %	Vidhäftning till stål i N/cm	Omedelbar vidhäftning	Rullstorlek	Färg
Baserat på ASTM-testmetoden:			D-3652*	D-3759	D-3759	D-3330			
3M™ Vävtejp för alla ändamål DT8	Polyetenfilm över vävtextil	Syntetisk/natur-gummi	0.20	40.7	20%	7.5	✓	48 mm x 54.8 m	Silver, svart
								48 mm x 22.9 m	Silver, svart
3M™ Kraftig Vävtejp DT11	Polyetenfilm över vävtextil	Syntetisk/natur-gummi	0.27	49	20%	8.4	✓	48 mm x 54.8 m	Silver, svart
								48 mm x 22.9 m	Silver, svart
3M™ Super duty Vävtejp DT17	Polyetenfilm över vävtextil	Syntetisk/natur-gummi	0.42	65.7	18%	9.2	✓	48 mm x 32 m	Svart

* ASTM D-3652 tested at 2.7 psi (18 kPa).

Produktval och användning: Många faktorer utanför 3M:s kontroll och inom användarens kunskap och kontroll kan påverka användning och prestanda för en 3M-produkt inom ett visst användningsområde. Detta medför att användaren själv är ansvarig för att utvärdera produkten och fastställa om den är lämplig för och passar användarens tillämpning, samt utföra en riskbedömning på arbetsplatsen och granska alla gällande bestämmelser och standarder (t.ex. OSHA, ANSI). Underlåtenhet att korrekt utvärdera, välja och använda en 3M-produkt och lämplig säkerhetsutrustning eller att följa gällande säkerhetsbestämmelser kan leda till skada, sjukdom, dödsfall och/eller materiell skada.

Garanti, begränsad ersättning och friskrivning: Såvida inte någon annan garanti är specifikt angiven på tillämplig 3M-produktförpackning eller bifogad information (och garantin gäller), garanterar 3M att varje produkt från 3M uppfyller tillämpliga 3M-produktspecifikationer vid tillfället då 3M skickar produkten. 3M GER INGA YTTRELLIGARE UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV BEHANDLING, HÄVD ELLER ANVÄNDNING AV HANDEL. Om en 3M-produkt inte överensstämmer med den här garantin ska den enda och exklusiva gottgörelsen vara, efter 3M:s gottfinnande, att ersätta 3M-produkten eller återbetala inköpspriset.

Ansvarsfriskrivning: Med undantag för den begränsade gottgörelsen som beskrivs ovan och såvida det inte strider mot gällande lag ska 3M inte hållas ansvarsskyldiga för någon förlust eller skada som orsakas av eller relateras till någon 3M-produkt, vare sig det är direkt, indirekt, speciellt, tillfälligt eller som följd (inklusive, men inte begränsat till uteblivna vinster eller affärsmöjligheter) oavsett juridisk doktrin, inklusive men inte begränsat till garanti, kontrakt, försumlighet eller strikt ansvar.

3M Svenska AB
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Sweden
08-92 21 00
www.3M.se

3M är ett varumärke som tillhör 3M.
© 3M 2021. Med ensamrätt.
För återvinning. (07/2021)



- Ihopplappning
- Buntning
- Förstärkning
- Tejpning / skarvisoleringar
- Rörtäckning
- Säkra ledningsändar
- Märkning
- Etiketter
- Tillfälliga reparationer
- Fästa presenningar
- Skydda mot översprutning vid sandblästring