

PERFECT FÖR FASTIGHETER MED SPECIELL PLANLÖSNING

Flexibel

Multi

Värmepumpar med flera inndelar

Om ditt hus är stort kan du vinna på en "Multi-lösning", med upp till fem inomhusdelar kopplade till en utomhusdel, för att få en jämnare temperatur i huset. Perfekt bland annat för hus med flera våningar. Med en "Multi-lösning" kan du också välja att ha olika temperaturer i olika utrymmen, du vill kanske ha ett något svalare klimat i sovrummen än i resten av huset.

INNOVA

Varför ska jag välja Innova Multi?

Perfekt för fastigheter med komplicerad planlösning.

Kontor, mottagningar och villor med många rum eller flera våningar.

- Medger olika temperatur i olika rum men inredelarna arbetar simultant i samma läge (värme eller kyla).
- Byggd och utvecklad för vårt nordiska klimat.
- Underhållsvärme +8 °C.
- ECO-Energisparfunktion.
- Inbyggd temperatursensor i fjärrkontroll.
- Uppläst fjärrkontroll.
- Hög värmeeffekt och energieffektiv även vid låga utomhustemperaturer – ner till -22 °C.

Specifikationer

LUFT / LUFT MULTISPLITT INNOVA VÄGGHÄNGD						
INOMHUSENHET		IGZCH07NI-1	IGZCH09NI-1	IGZCH12NI-1	IGZCH18NI-1	IGZCH24NI-1
INOMHUSENHET	Dimensioner (B x H x D)	mm	708 x 260 x 185	835 x 275 x 200	835 x 275 x 200	943 x 333 x 246
	Vikt	kg	7	9	9	13
	Luftflöde (Min - Max)	m ³ /h	250 - 500	280 - 610	310 - 650	600 - 1000
	Ljudnivå (SPL) (Min - Max)	dB(A)	22 - 39	22 - 39	22 - 39	28 - 47
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	55	58	58	60
	Strömmatning	V / Ø / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
ARTIKELNUMMER INOMHUSDEL		7135283	7135243	7135245	7135247	7135249

LUFT / LUFT MULTISPLITT INNOVA GOLV / TAK					
INOMHUSENHET		IGZFCM09NO-1	IGZFCM12NO-1	IGZFCM18NO-1	IGZFCM24NO-1
INOMHUSENHET	Dimensioner (B x D x H)	mm	870 x 235 x 665	870 x 235 x 665	870 x 235 x 665
	Vikt	kg	25	25	25,5
	Luftflöde (Min - Max)	m ³ /h	420 - 700	420 - 700	410 - 680
	Ljudnivå (SPL) (Min - Max)	dB(A)	26 - 38	26 - 38	26 - 38
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	52	52	52
	Strömmatning	V / Ø / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
ARTIKELNUMMER INOMHUSDEL		7125170	7125172	7125174	7125176



LUFT / LUFT MULTISPLITT INNOVA FLOOR				
INOMHUSENHET		ICGZ09V2NI-1	ICGZ12V2NI-1	ICGZ18V2NI-1
INOMHUSENHET	Dimensioner (B x D x H)	mm	700 x 215 x 600	700 x 215 x 600
	Vikt	kg	15,5	16
	Luftflöde (Min - Max)	m ³ /h	250 - 500	280 - 600
	Ljudnivå (SPL) (Min - Max)	dB(A)	23 - 39	25 - 44
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	52	55
	Strömmatning	V / Ø / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
ARTIKELNUMMER INOMHUSDEL		7135268	7135270	7135272

LUFT / LUFT MULTISPLITT INNOVA 4-VÄGS KASSETT				
INOMHUSENHET		IGZCAM12NI-1	IGZCAM18NI-1	IGZCAM24NI-1
INOMHUSENHET	Dimensioner (B x D x H)	mm	596 x 596 x 240	596 x 596 x 240
	Vikt	kg	20	20
	Luftflöde (Min - Max)	m ³ /h	450 - 650	450 - 710
	Ljudnivå (SPL) (Min - Max)	dB(A)	34 - 44	35 - 47
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	55	58
	Strömmatning	V / Ø / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
ARTIKELNUMMER INOMHUSDEL		7125160	7125162	7125164

TILLBEHÖR	ARTIKELNUMMER
Kassett panel 60*60	7128060
Kassett panel 80*80	7128062

Inomhusenheter





Multi

Specifikationer

LUFT / LUFT MULTISPLITT							
UTOMHUSDEL			IGZM218V2NO-1	IGZM324V2NO-1	IGZM428V2NO-1	IGZM436V2NO-1	IGZM542V2NO-1
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	4,1	6,1	7,2	10,5	N/A
	Årlig elförbrukning	kWh/a	1435	2247	2652	3675	N/A
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,0 (A+)	3,8 (A)	3,8 (A)	4,0 (A+)	N/A
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	5,65	8,6	9,5	12	13
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	2,58 - 6,5	2,8 - 9,2	2,8 - 10,25	3,0 - 14,0	3,0 - 15,5
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	5,3	7,1	8	10,6	N/A
	Årlig elförbrukning	kWh/a	294	365	417	515	N/A
	SEER - (A+++ - D)	SEER	6,3 (A++)	6,8 (A++)	6,7 (A++)	7,2 (A++)	N/A
	Kyleffekt (Nominell)	kW	5,3	7,1	8,0	10,6	12,1
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	2,14 - 5,8	2,3 - 9,2	2,3 - 11,0	2,6 - 12,0	2,6 - 15,2
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	839 x 550 x 395	964 x 660 x 402	964 x 660 x 402	1020 x 826 x 427	1020 x 826 x 427
	Vikt	kg	32	47,5	51	72	73
	Ljudnivå - Värme / Kyla (SPL)	dB(A)	54	58	58	60	60
	Driftström (Rated)	A	11	15	15,97	21,74	21,74
	Rek. Säkring	A	13	16	16	25	25
	Max anslutna inomhusenheter	st	2	3	4	4	5
	Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)	C	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-22 ~ 24 / -15 ~ 43
Rörstorlek (Våtska / Gas)		tum	1/4"-3/8" x 2	1/4"-3/8" x 3	1/4"-3/8" x 4	1/4"-3/8" x 4	1/4"-3/8" x 5
Anslutningskabel inne - ute			4 x 1,5mm	4 x 1,5mm	4 x 1,5mm	4 x 1,5mm	4 x 1,5mm
Max rörlängd per inomhusenhet		m	20	20	20	25	25
Max. rörlängd Total		m	40	60	70	80	100
Max. höjdskillnad		m	15	15	15	25	25
Förfylld rörlängd		m	10	30	40	40	50
Efterfyllnad gram/meter		g	20	20	20	20	20
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTER							
Köldmedium			R32	R32	R32	R32	R32
GWP / CO2 EKVIVALENTER			675	675	675	675	675
Fyllnads mängd - Vikt	kg		0,9	1,7	1,8	2,4	2,4
Fyllnads mängd - CO2-ekvivalenter	ton		0,608	1,148	1,215	1,620	1,620
Max påfyllnads mängd - Vikt	kg		0,6	0,6	0,6	0,8	1
Max påfyllnads mängd - CO2-ekvivalenter	ton		0,405	0,405	0,405	0,54	0,675
ARTIKELNUMMER			38185927	38185921	38185931	38185933	38185929

TILLBEHÖR	ARTIKELNUMMER
Markstativ	7133075

Två till fem inndelar för optimal effektfördelning



Upplyst fjärrkontroll



Tänd- och släckbar display



Temperatursenor i fjärrkontrollen



Underhållsvärme

INNOVA

Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB
www.innova.ac, www.ahlsell.se
innova@ahlsell.se
Tel: 0771 - 775 000

Ahlsell Sverige AB, grundat år 1877 utvecklar tillsammans med ledande tillverkare Innova luftvärmepumpar. Vår vision är ett gediget värmepumpssortiment som klarar påfrestningarna. En pålitlig produkt som kraftigt sänker uppvärmningskostnaderna och är en lönsam investering över tid. Innovaserien är specialbyggd för vårt nordiska klimat, den har alla nödvändiga säkerhetsfunktioner för att fungera under många år.