



# AVLOPP – RÖR OCH DELAR

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



**Grå** – Avlopp inomhus. PP Nordic är även godkänd för ingjutning och förläggning i tomtmark.



**Orange** – Avlopp i mark, kommunal eller på tomten.



**Gul** - Starkström



**Grön** – Svagström, tele, opto



**Rödorange** – Svagström, tele, opto



**PEM** polyetenrör för vatten, max +20°C.  
Svart slang med blå stripes.  
Svart = UV-skydd



# AVLOPP – RÖR OCH DELAR

## RÖRKLASSER

<b>S20</b>	(B)	Ej ingjutning eller markförlägg
<b>S16</b>	(BD)	Delar godkända för ingjutning eller markförlägg
<b>S14</b>	(BD/UD)= Enhetssystemet	Rör godkända för ingjutning eller markförlägg

## VÄGGTJOCKLEKAR

	<b>S14</b>	<b>S16</b>	<b>S20</b>
<b>32</b>	1,8/2,2	-	-
<b>50</b>	1,8/2,2	-	-
<b>75</b>	2,6/3,1	-	1,9/2,3
<b>110</b>	3,8/4,4	3,4/4,0	2,7/3,2
<b>160</b>	5,5/6,4	4,9/5,7	3,9/4,5

## MATERIAL

<b>PP-C Copolymer</b>	Slagtålig och temperaturbeständig
<b>PP-H Homopolymer</b>	Spröd, olämplig för installation under +5°C