

Kom ihåg! Monteringsdelar till WC-stolar!



Montagesats för vägghängd WC och bultmonterat tvättställ

Består av: 2 st skruvstift M12x123, inkl. distans, mutter och täckhuv



Montagesats för golv-WC

Består av: 4 st vvs-skruvar 5,5x100 mm, 4 st distanser, 4 st täcklock och 4 st plugg.



Anslutnings slang PEX, med kopplingar, rak, kromomspunnen

R15xR15x300mm, R15xR15x400mm, R15xR15x500mm,
Typgodkänd för fast installation.



Avstängningsventil till WC-stol

Med lekande mutter, R15. Underlättar vid montering och vid reparation.



Minikulventil med vred, in- utvändig gänga

R15. Underlättar vid montering och vid reparation.



Avloppskitt, icke härdande

För tätning vid anslutning av toalettstolar, köksavlopp etc.




Avloppsstos för WC rak eller exentrisk

Avloppsstos med golvhuv. Till 110 mm avloppsrör.
Ansluter toalett till avlopp.



Gmmimanschett för WC anslutning

Till PVC- och PP-avloppsrör 110 mm, eller gjutjärnrör 146 mm.
Ansluter toalett till avlopp.



Täcklist för WC-stol

Passar till alla modeller. Sätts mellan golv och toalett.



Gängtätningssats

Består av: Packningspasta och lin. Används till att täta gängade rör och flänsar, ger möjlighet till efterjusteringar.



Gängtätningstejp

12m x12 mm används till att täta gängade rör och flänsar, kan inte efterjusteras